

EUROMAT EM

WIESHEU KLASİĞİ

SAĞ/SOL DÖNÜŞLÜ FAN

eşit ve koruyucu bir şekilde
pişirir

BUHARLAMA SİSTEMİ

Hacim ve ıslıtlı için boru
buharlama

AYDINLATMA

unlu mamüllerinizi cazibeyle
sergiler. Kapı çerçevesine
gömülü halojen lambalar
kolayca değiştirilebilir

HİJYENİK PIŞİRME KATI

Yuvarlak köşeler ve dışarı
alınabilen iç ve yan parçalar
ile çalışırken konfor sağlar



EMNİYETLİ KAPI KOLU

sayesinde risksiz kullanım

TERMODİN FIRIN KAPIS

ısını azaltır, böylece dış
kapı serin kalır ve elektrik
tüketimi düşer. Dış kapıya
ait cam temizlemek için
dışarı katlanabilir

KONTROL PANELİ

Manuel veya menü yönlendirme
bilgisayarlı kontrol

AYARLANABİLİR HAVA

SİRKÜLASYONU
esneklik sağlayarak 2 fan
hızı sayesinde unlu mamüle
göre ayarlanabilir

EUROMAT EM

WIESHEU KLASIĞI



EUROMAT B4 EM

IS 500



EUROMAT B8 EM

Manuel kontrol paneli



EUROMAT B15


IS 600

	Kontroller		Kapasiteler	Dış ebatlar G x D x Y mm	Tepsi ebatları mm	Ekmeğin kapasitesi	Pişirme alanı m ²	Bağlantı değerleri V / kW / A	Ağırlık kg	Buharlama
EUROMAT B4 EM	IS 500	Manuel kontrol paneli	4 / 5	930 x 825 x 745	600 x 400	80 / 100	0,96 / 1,2	400 / 8,4 / 12,2	100	Boru buharlama
EUROMAT B8 EM	IS 500	Manuel kontrol paneli	8 / 10	930 x 825 x 1145	600 x 400	160 / 200	1,92 / 2,4	400 / 12,4 / 17,4	160	Boru buharlama
EUROMAT B15	IS 600	Manuel kontrol paneli	15 / 18	1000 x 815 x 2025	600 x 400	300 / 360	3,6 / 4,32	400 / 20,8 / 31,1	380	Boru buharlama, opsiyonel olarak kaskat buharlama



Manuel kontrol paneli

- Kademesiz sıcaklık ayarı 30 - 250 °C
- Buharlama için tuş
- Zaman ayarı 0 - 60 dak.
- Sürekli ayar mümkün
- Buhar çıkış kontrolü için tuş
- 2 fan hızı



IS 500

- Bilgisayarlı kontrol, menü yönlendirmeli
- 100 pişirme programı
- 9 pişirme adımı/programı
- USB arabirimi
- 3,5-inç ekran



IS 600

Yalnızca Euromat B15 için

- Dijital kontrol paneli, menü yönlendirmeli
- 200 pişirme programı
- 9 pişirme adımı/programı
- USB girişi
- Ağ bağlantılı
- Piktogramlar
- 5,1-inç ekran