

# Teknik Bilgiler



model  
BS DIBAS

Número de hoja  
0015\_A\_000\_000

Versión

açıklama	10 - egzost	20 - elektrik baglantisi	30 - su baglantisi
	40 - su baglanti PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanımlar	BS-DIBAS OHNE TÜR	BS-DIBAS MIT TÜR		
	Firin bilgileri	A	A		
	ölçüler g/d/y [mm]	670 X 805 X 1882	670 X 805 X 1882		
	agirlik kg	54 (+9/+10/+14/+15)	70 (+9/+10/+14/+15)		
	kapi	-	R		
	tepsi kapasitesi				
	tepsi ölçüleri [mm]	4/5/8/10	4/5/8/10		
	Kontrol Ünitesi	-	-		
10	Egzost Ø [mm]	-	-		
11	Kondensat cikisi Ø [mm]	-	-		
	Elektrik beslemesi				
	Kacak akim rölesi	-	-		
	Sigortalar [A]	-	-		
	Akim [A]	-	-		
20	kablo ölçüsü [mm <sup>2</sup> ]	-	-		
	Bagli güc [kW]	-	-		
	Isi [kW]	-	-		
	motor [kW]	-	-		
30 / 40	Su baglantisi	-	-		
50	Su gideri Ø [mm]	-	-		
	Sıcaklik araligi [°C]	-	-		
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	-	-		

\*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak calisirlar.

-

-

RO => boru jügulayicisi

SO => voltay varyasyonu

-

firin malzemeleri

A => paslanmaz celik

B => PC

C => ABS

D => toz boya kapli celik

E => alüminyum

-

kapi

K => cam kapi

L => dcift cam kapi

M => tek cam kapi

N => sentetik kapi

O => kepenk

R => paslanmaz celik

opsiyonlar

TA => tank

HB => yüksek katli firin

PCL => Pro Clean

-

-

-

kontrol

IS => IS komputer kontrol

MAN => manual kontrol

TS => TS komputer kontrol

SC => SC komputer kontrol

P => program kontrol

DIG => dijital kontrol