

Teknik Bilgiler



model
DH-EBO-DK

Bilgi kart no:
A-357_000_000

revizyon
-

Legende	10 - egzost	20 - elektrik baglantisi	30 - su baglantisi
	40 - su baglanti PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanımlar	DH-EBO64-DK	DH-EBO68-DK	DH-EBO128-DK	DH-EBO1212-DK
	Firin bilgileri	A	A	A	A
	ölçüler g/d/y [mm]	930 x 1050 x 190	930 x 1050 x 190	1530 x 1050 x 190	1530 x 1050 x 190
	agirlik kg	42	42	55	55
	kapi	-	-	-	-
	tepsi kapasitesi tepsi ölçüleri [mm]	-	-	-	-
	Kontrol Ünitesi	MAN	MAN	MAN	MAN
10	Egzost Ø [mm]	150	150	150	150
20	Elektrik beslemesi Kacak akım rölesi	200 - 230 V 1/N/PE 50Hz / 60Hz	201 - 230 V 1/N/PE 50Hz / 60Hz	202 - 230 V 1/N/PE 50Hz / 60Hz	203 - 230 V 1/N/PE 50Hz / 60Hz
	Sigortalar [A]	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
	Akim [A]	0,3	0,3	0,6	0,6
	kablo ölçüsü [mm ²]	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
	Bagli güc [kW]	0,7	0,7	0,14	0,14
	Isi [kW]	-	-	-	-
	motor [kW]	0,068	0,068	0,136	0,136
30 / 40	Su baglantisi	-	-	-	-
50	Su gideri Ø [mm]	12	12	12	12
	Sicaklik araligi [°C]	-	-	-	-
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	57	57	57	57

0

*) rezistanslar birbirleri ile
alternatifli olarak calisirlar.

0 firin malzemeleri
A => paslanmaz celik
0 B => PC
0 C => ABS
0 D => toz boya kapli celik
0 E => alüminyum

0 kapi
K => cam kapi
L => dcift cam kapi
M => tek cam kapi
N => sentetik kapi

0 opsiyonlar
TA => tank
HB => yüksek katli firin
PCL => Pro Clean

0 kontrol
IS => IS komputer kontrol
MAN => manual kontrol
TS => TS komputer kntrol
SC => SC komputer kontrol
P => program kontrol