

Teknik Bilgiler



model
extractor hood Minimat 2+3

Bilgi kart no: revizyon
A-352_000_000

Legende	10 - egzost	20 - elektrik baglantisi	30 - su baglantisi
0	40 - su baglanti PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanimlar	DH-MIN2-DK-SC	DH-MIN2-DK-SC-VA		
	Firin bilgileri	A	A		
	ölçuler g/d/y [mm]	760 / 855 / 190	760 / 855 / 190		
	agirlik kg	30	30		
	kapi	-	-		
	tepsi kapasitesi□tepsi ölçüleri [mm]	-	-		
	Kontrol Ünitesi	SC	SC		
10	Egzost Ø [mm]	-	-		
	Elektrik beslemesi□Kacak akim rölesi	230V 1/N/PE 50Hz / 60Hz	230V 1/N/PE 50Hz / 60Hz		
	Sigortalar [A]	16	16		
	Akim [A]	0,37	0,37		
20	kablo ölçusu [mm ²]	3 x 1,5mm ²	3 x 1,5mm ²		
	Bagli güc [kW]	0,085	0,085		
	Isi [kW]	-	-		
	motor [kW]	0,085	0,085		
30 / 40	Su baglantisi	-	-		
50	Su gideri Ø [mm]	12	12		
	Sicaklik araligi [°C]	-	-		
	normuna göre cihaz önünde ölçülen ses dü.	57	57		

*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak calisirlar.

0 firin malzemeleri
A => paslanmaz celik
0 B => PC
0 C => ABS
0 D => toz boya kapli celik
0 E => alüminyum

kapi
K => cam kapi
L => dcift cam kapi
M => tek cam kapi
N => sentetik kapi

opsiyonlar
TA => tank
HB => yüksek katli firin
PCL => Pro Clean

kontrol
IS => IS komputer kontrol
MAN => manual kontrol
TS => TS komputer kntrol
SC => SC komputer kontrol
P => program kontrol