

Teknik Bilgiler



model
DK-E2

Bilgi kart no:
A-360_000_000

revizyon
-

Legende	10 - egzost	20 - elektrik baglantisi	30 - su baglantisi
	40 - su baglanti PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanimlar	DK-E2	BG1	DK-E2	BG2		
	Firin bilgileri	E		E			
	ölçuler g/d/y [mm]	500 x 220 x 480		610 x 220 x 480			
	agirlik kg	10		11			
	kapi	-		-			
	tepsi kapasitesi						
	tepsi ölçüleri [mm]	-		-			
	Kontrol Ünitesi	-		-			
10	Egzost Ø [mm]	-		-			
20	Elektrik beslemesi	230 V 1/N/PE		231 V 1/N/PE			
	Kacak akim rölesi	50Hz / 60Hz		50Hz / 60Hz			
	Sigortalar [A]	< 2A		< 2A			
	Akim [A]	2 x 15 W		3 x 15 W			
	kablo ölçusu [mm2]	3 x 1,5		3 x 1,5			
	Bagli güc [kW]	45 W		45 W			
	Isi [kW]	-		-			
	motor [kW]	3 x 15 W		3 x 15 W			
30 / 40	Su baglantisi	-		3/4"			
50	Su gideri Ø [mm]	30		30			
	Sicaklik araligi [°C]	-		-			
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	-		-			

0

*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak calisirlar.

firin malzemeleri
A => paslanmaz celik
0 B => PC
0 C => ABS
0 D => toz boya kapli celik
0 E => alüminyum

kapi
K => cam kapi
L => dcift cam kapi
M => tek cam kapi
N => sentetik kapi

opsiyonlar
TA => tank
HB => yüksek katli firin
PCL => Pro Clean

kontrol
IS => IS komputer kontrol
MAN => manual kontrol
TS => TS komputer kntrol
SC => SC komputer kontrol
P => program kontrol