

Teknik Bilgiler



model
B8-EM

Bilgi kart no:
A-101_000_000

revizyon
a

Legende	10 - egzost	20 - elektrik baglantisi	30 - su baglantisi
	40 - su baglanti PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanimlar	B8-EM	B8-EM-SO		
	Firin bilgileri	A	A		
	ölçuler g/d/y [mm]	930 x825 x 1145	930 x825 x 1145		
	agirlik kg	160	160		
	kapi	K / L	K / L		
	tepsi kapasitesi	8 / 10	8 / 10		
	tepsi ölçüleri [mm]	600 x 400	600 x 400		
	Kontrol Ünitesi	MAN / IS	MAN / IS		
10	Egzost Ø [mm]	80	80		
20	Elektrik beslemesi	400 V 3/N/PE	220 V 3/PE		
	Kacak akim rölesi	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz		
	Sigortalar [A]	3 x 32	3 x 32		
	Akim [A]	17,4	29,8		
	kablo ölçusu [mm ²]	5 x 4,0	5 x 6		
	Bagli güc [kW]	12,4	11,3		
	Isi [kW]	12	11		
	motor [kW]	0,4	2 x 0,18		
30 / 40	Su baglantisi	3/4"	3/4"		
50	Su gideri Ø [mm]	-	-		
	Sicaklik araligi [°C]	30 - 250	30 - 250		
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	57	57		

*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak calisirlar.

0
A => paslanmaz celik
0 B => PC
0 C => ABS
0 D => toz boya kapli celik
0 E => alüminyum

kapi
K => cam kapi
L => dcift cam kapi
M => tek cam kapi
N => sentetik kapi

opsiyonlar
TA => tank
HB => yüksek katli firin
PCL => Pro Clean

kontrol
IS => IS komputer kontrol
MAN => manual kontrol
TS => TS komputer kntrol
SC => SC komputer kontrol
P => program kontrol