

Teknik Bilgiler



model
BS EUROMAT

Bilgi kart no:
0001_A_000_000

revizyon

açıklama	10 - egzost	20 - elektrik bağlantısı	30 - su bağlantısı
	40 - su bağlantı PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanımlar	BS-EUROMAT MIT TÜR	BS-EUROMAT OHNE TÜR		
	Firin bilgileri	A	A		
	ölçüler g/d/y [mm]	776 X 605 X 1915	776 X 605 X 1915		
	ağırlık kg	98 (+5/+8)	74 (+5/+8)		
	kapi	R	-		
	tepsi kapasitesi				
	tepsi ölçüleri [mm]	5/10	5/10		
	Kontrol Ünitesi	-	-		
10	Egzost Ø [mm]	-	-		
11	Kondensat çıkışı Ø [mm]	-	-		
	Elektrik beslemesi				
	Kacak akım rölesi	-	-		
	Sigortalar [A]	-	-		
	Akim [A]	-	-		
20	kablo ölçüsü [mm ²]	-	-		
	Baglı güç [kW]	-	-		
	Isi [kW]	-	-		
	motor [kW]	-	-		
30 / 40	Su bağlantısı	-	-		
50	Su gideri Ø [mm]	-	-		
	Sıcaklık aralığı [°C]	-	-		
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	-	-		

*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak çalışırlar.

-
-
RO => boru jüçulayicisi
SO => voltaj varyasyonu
-

firin malzemeleri

A => paslanmaz çelik
B => PC
C => ABS
D => toz boya kaplı çelik
E => alüminyum
-

kapi

K => cam kapi
L => çift cam kapi
M => tek cam kapi
N => sentetik kapi
O => kepenk
R => paslanmaz çelik

opsiyonlar

TA => tank
HB => yüksek katlı firin
PCL => Pro Clean
-
-

kontrol

IS => IS komputer kontrol
MAN => manual kontrol
TS => TS komputer kontrol
SC => SC komputer kontrol
P => program kontrol
DIG => dijital kontrol