

Teknik Bilgiler



model
GS-EBO124

Bilgi kart no:
A-332_000_000

revizyon

açıklama	10 - egzost	20 - elektrik baglantisi	30 - su baglantisi
	40 - su baglanti PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanımlar	GS4-EBO124-620-LA	GS6-EBO124-790-LA		
	Firin bilgileri	A	A		
	ölçüler g/d/y [mm]	1530×895×620	1530×895×790		
	ağırlık kg	120	130		
	kapi	2×A	2×A		
	tepsi kapasitesi	8 /	12		
	tepsi ölçüleri [mm]	600 x 400	600 x 400		
	Kontrol Ünitesi	MAN	MAN		
10	Egzost Ø [mm]	-	-		
20	Elektrik beslemesi	230 V 1/N/PE	230V 1/N/PE		
	Kacak akım rölesi	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz		
	Sigortalar [A]	16	16		
	Akim [A]	9,1	9,1		
	kablo ölçüsü [mm ²]	3 x 1,5	3×1,5		
	Bagli güc [kW]	2,1	2,1		
	Isi [kW]	2	2		
30 / 40	motor [kW]	0,10	0,10		
	Su baglantisi	3/4"	3/4"		
50	Su gideri Ø [mm]	-	-		
	Sıcaklık aralığı [°C]	20 - 40	20-40		
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	<70	<70		

0

*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak çalışırlar.

firin malzemeleri
A => paslanmaz çelik
B => PC
C => ABS
D => toz boya kaplı çelik
E => alüminyum

kapi
K => cam kapi
L => çift cam kapi
M => tek cam kapi
N => sentetik kapi
O => kepenk

opsiyonlar
TA => tank
HB => yüksek katlı fırın
PCL => Pro Clean

kontrol
IS => IS komputer kontrol
MAN => manual kontrol
TS => TS komputer kontrol
SC => SC komputer kontrol
P => program kontrol