

# Teknik Bilgiler



model  
GS-MIN1

Bilgi kart no:  
A-332\_000\_000

revizyon  
b

açıklama	10 - egzost	20 - elektrik bağlantısı	30 - su bağlantısı
	40 - su bağlantı PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanımlar	GS-MIN1			
	Firin bilgileri	A			
	ölçüler g/d/y [mm]	600 x 535 x 930			
	agirlik kg	50			
	kapi	A			
	tepsi kapasitesi tepsi ölçüleri [mm]	8/ 440 x 350			
	Kontrol Ünitesi	MAN			
10	Egzost Ø [mm]	-			
20	Elektrik beslemesi Kacak akım rölesi	230 V 1/N/PE 50Hz/60Hz			
	Sigortalar [A]	1 x 16			
	Akim [A]	9,1			
	kablo ölçüsü [mm2]	3 x 1,5			
	Bagli güç [kW]	2,1			
	Isi [kW]	2			
	motor [kW]	0,10			
30 / 40	Su bağlantısı	-			
50	Su gideri Ø [mm]	-			
	Sicaklik araligi [°C]	20 - 40			
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	-			

\*) rezistanslar birbirleri ile  
alternatifli olarak çalışırlar.

firin malzemeleri  
A => paslanmaz çelik  
B => PC  
C => ABS  
D => toz boya kaplı çelik  
E => alüminyum

kapi  
K => cam kapi  
L => çift cam kapi  
M => tek cam kapi  
N => sentetik kapi  
O => kepenk

opsiyonlar  
TA => tank  
HB => yüksek katli firin  
PCL => Pro Clean

kontrol  
IS => IS komputer kontrol  
MAN => manual kontrol  
TS => TS komputer kontrol  
SC => SC komputer kontrol  
P => program kontrol  
DIG => dijital kontrol