

# Teknik Bilgiler



model  
GS-MIN2

Bilgi kart no:  
A-333\_000\_000

revizyon  
a

Legende	10 - egzost	20 - elektrik baglantisi	30 - su baglantisi
	40 - su baglanti PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanimlar	GS-MIN2			
	Firin bilgileri	A			
	ölçuler g/d/y [mm]	760 x 655 x 790			
	agirlik kg	71			
	kapi	A			
	tepsi kapasitesi tepsi ölçüleri [mm]	6 / 600 x 400			
	Kontrol Ünitesi	MAN			
10	Egzost Ø [mm]	-			
20	Elektrik beslemesi Kacak akim rölesi	230 V 1/N/PE 50Hz / 60Hz			
	Sigortalar [A]	1 x 16			
	Akim [A]	9,1			
	kablo ölçusu [mm <sup>2</sup> ]	3 x 1,5			
	Bagli güc [kW]	2,1			
	Isi [kW]	2			
	motor [kW]	0,10			
30 / 40	Su baglantisi	-			
50	Su gideri Ø [mm]	-			
	Sicaklik araligi [°C]	20-40			
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	-			

\*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak calisirlar.

firin malzemeleri  
A => paslanmaz celik  
B => PC  
C => ABS  
D => toz boya kapli celik  
E => alüminyum

kapi  
K => cam kapi  
L => dcift cam kapi  
M => tek cam kapi  
N => sentetik kapi

opsiyonlar  
TA => tank  
HB => yüksek katli firin  
PCL => Pro Clean

kontrol  
IS => IS komputer kontrol  
MAN => manual kontrol  
TS => TS komputer knrol  
SC => SC komputer kontrol  
P => program kontrol