

# Teknik Bilgiler



model  
GS2-ED 60/80

Bilgi kart no:  
A-705A\_000\_000

revizyon  
a

açıklama	10 - egzost	20 - elektrik bağlantısı	30 - su bağlantısı
	40 - su bağlantı PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanımlar	GS2-ED 230V 50Hz			
	Firin bilgileri	A / B / C			
	ölçüler g/d/y [mm]	930 x 1350 x 875			
	agirlik kg	96			
	kapi	ABS /PC (2x)			
	tepsi kapasitesi	20/			
	tepsi ölçüleri [mm]	600 x 400			
	Kontrol Ünitesi	IS			
10	Egzost Ø [mm]	-			
	Elektrik beslemesi	230 V 1/N/PE			
	Kacak akım rölesi	50Hz / 60Hz			
	Sigortalar [A]	1 x 16			
	Akim [A]	9,1			
20	kablo ölçüsü [mm <sup>2</sup> ]	3 x 1,5			
	Bagli güc [kW]	2,1			
	Isi [kW]	2			
	motor [kW]	0,08			
30 / 40	Su bağlantısı	3/4"			
50	Su gideri Ø [mm]	-			
	Sicaklik araligi [°C]	20 - 45			
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	-			

\*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak calisirlar.

-  
-  
RO => boru jügulayicisi  
SO => voltaj varyasyonu

firin malzemeleri  
A => paslanmaz celik  
B => PC  
C => ABS  
D => toz boya kapli celik  
E => alüminyum

kapi  
K => cam kapi  
L => dcift cam kapi  
M => tek cam kapi  
N => sentetik kapi  
O => kepenk

opsiyonlar  
TA => tank  
HB => yüksek katli firin  
PCL => Pro Clean  
-  
-

kontrol  
IS => IS komputer kontrol  
MAN => manual kontrol  
TS => TS komputer kontrol  
SC => SC komputer kontrol  
P => program kontrol