

Teknik Bilgiler



model
2000_A DIBAS1 60/40
Umluftofen 400V 50Hz

Bilgi kart no:
A-2000A_000_000

revizyon
a

açıklama	10 - egzost	20 - elektrik bağlantısı	30 - su bağlantısı
	40 - su bağlantı PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanımlar	2000_A DIBAS1 60/40	2000_A DIBAS1 60/40		
	Firin bilgileri	A	A		
	ölçüler g/d/y [mm]	930 x 976 x 710	930 x 976 x 710		
	ağırlık kg	155 (RO)	175 (ATV P)		
	kapi	K / L	K / L		
	tepsi kapasitesi	5 / 4	5 / 4		
	tepsi ölçüleri [mm]	600 x 400	600 x 400		
	Kontrol Ünitesi	IS	IS		
10	Egzost Ø [mm]	80	80		
11	Kondensat çıkışı Ø [mm]	18	18		
	Elektrik beslemesi				
	Kacak akım rölesi	400 V 3/N/PE 50Hz / 60Hz	400 V 3/N/PE 50Hz / 60Hz		
	Sigortalar [A]	3 x 16	3 x 16		
	Akim [A]	13,9	13,9		
20	kablo ölçüsü [mm ²]	5 x 2,5	5 x 2,5		
	Baglı güc [kW]	9,6	9,6		
	Isi [kW]	9	9		
	motor [kW]	0,2	0,2		
30 / 40	Su bağlantısı	3/4"	3/4"		
50	Su gideri Ø [mm]	50	50		
	Sıcaklık aralığı [°C]	30 - 250	30 - 250		
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	57	57		

*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak çalışırlar.
-
-
RO => boru jüglayıcısı

firin malzemeleri
A => paslanmaz çelik
B => PC
C => ABS
D => toz boya kaplı çelik

kapi
K => cam kapi
L => çift cam kapi
M => tek cam kapi
N => sentetik kapi

opsiyonlar
TA => tank
HB => yüksek katli firin
PCL => Pro Clean
-

kontrol
IS => IS komputer kontrol
MAN => manual kontrol
TS => TS komputer kontrol
SC => SC komputer kontrol