

# Teknik Bilgiler



model  
Minimat 3 60/40  
Umluftofen 400V 50 Hz

Bilgi kart no: A-1205A\_000\_000  
revizyon a

açıklama	10 - egzost	20 - elektrik bağlantısı	30 - su bağlantısı
	40 - su bağlantı PCU	50 - gider	60 - emniyet termostati

position	tanımlar	MIN3 60/40	MIN3 60/40 Vario		
	Firin bilgileri	A	A		
	ölçüler g/d/y [mm]	760 x 780 x 745	760 x 780 x 1490		
	agirlik kg	83	2 x 83		
	kapi	K / L	K / L		
	tepsi kapasitesi	5/	2 x 5/		
	tepsi ölçüleri [mm]	600 x 400	600 x 400		
	Kontrol Ünitesi	IS / MAN	IS / MAN		
10	Egzost Ø [mm]	50	2 x 50		
11	Kondensat çıkışı Ø [mm]	12	12		
	Elektrik beslemesi				
	Kacak akım rölesi	400V 3/N/PE □ 50Hz / 60Hz	400V 3/N/PE □ 50Hz / 60Hz		
	Sigortalar [A]	3 x 16	2 x 3 x 16		
	Akim [A]	11,3	2 x 11,3		
20	kablo ölçüsü [mm <sup>2</sup> ]	5 x 1,5	2 x 5 x 1,5		
	Bagli güç [kW]	7,8	2 x 7,8		
	Isi [kW]	7,5	2 x 7,5		
	motor [kW]	0,2	2 x 0,2		
30 / 40	Su bağlantısı	3/4" / TA	2 x 3/4" / TA		
50	Su gideri Ø [mm]	-	-		
	Sıcaklık aralığı [°C]	30 - 250	30 - 250		
	DIN 45635 normuna göre cihaz önünde ölçülen ses düzeyi [dB (A)]	57	57		

- \*) rezistanslar birbirleri ile alternatifli olarak çalışırlar.  
-  
-  
RO => boru jügulayicisi

- firin malzemeleri  
A => paslanmaz çelik  
B => PC  
C => ABS  
D => toz boya kaplı çelik

- kapi  
K => cam kapi  
L => çift cam kapi  
M => tek cam kapi  
N => sentetik kapi

- opsiyonlar  
TA => tank  
HB => yüksek katli firin  
PCL => Pro Clean  
-

- kontrol  
IS => IS komputer kontrol  
MAN => manual kontrol  
TS => TS komputer kontrol  
SC => SC komputer kontrol